

Tandem-Dreiseitenkipper TDK 80, 4,5 m



<i>Gesamtgewicht:</i>	<i>8.000 kg</i>
<i>Brückenmaße:</i>	<i>4,5 m x 2,22 m konisch</i>
<i>Grundbordwand:</i>	<i>0,5 m</i>
<i>Betriebserlaubnis:</i>	<i>25 km/h</i>
<i>Bereifung:</i>	<i>13/75 - 16,10 PR</i>
<i>Spurbreite:</i>	<i>1,85 m</i>
<i>Plattformhöhe:</i>	<i>1,10 m</i>

Technische Beschreibung der Serienausstattung:

- Rahmen und Brücke aus hochwertigen Hohlprofilträgern
- Rückfahrautomatik, 4-Rad gebremst
- 2 x 6 to Achsen (einzeln), 70 mm
- Endabschalter
- schwere Federn, Titan-Tandemaggregat
- Bordwände aus Stahl
- hinterer Unterfahrerschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung von Beleuchtung, Druckluftköpfen und Ölkupplung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- 4-stufige Kipperpresse, 1,7 m Hub
- Beleuchtung: 5-Kammerleuchte 12 V
- Anhängerkupplung hinten
- Kornschieber

Mögliche Zusatzausstattungen:

Aufbau 0,5 m

Aufbau 0,6 m

Rahmen verzinkt

automatische Rückwand

hydraulische Rückwand mit fest eingeschweißten Bordwänden

Bereifung 15/55-17, 10 PR

Bereifung 15/70-18, 10 PR

Bereifung 500/50-17, 10 PR

Bereifung 355/60 R-18, 16 PR

Bereifung 19.0/45-17

Sattelstütze mit 2 Geschwindigkeiten

Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar)

40 km/h Ausführung mit TÜV-Gutachten für Kfz-Brief

zusätzliche hintere Bordwand

zusätzlicher Kornschuber

Bordwandzugfedern