

Tandem-Wannenkipper TWK 110



Gesamtgewicht: 11.000 kg
Wannengröße: 4,6 m x 2,3 m (konisch) x 1,38 m hoch
Betriebserlaubnis: 25 km/h
Bereifung: 13/75 - 16, 10 PR
Spurbreite: 1,90 m
hydraulische Rückwand mit Kornschuber

Technische Beschreibung der Serienausstattung:

- Rahmen und Brücke aus hochwertigen Hohlprofilträgern
- Zwei-Leiter Druckluftanlage
- Achsen 2 x 6 to (einzeln)
- Endabschalter
- schwere Federn, Titan-Tandemaggregat
- hinterer Unterfahrschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung von Beleuchtung, Druckluftköpfen und Ölkupplung
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- Unterbodenschutz im Radlaufbereich
- seitliche Streben von Wanne mit Karosseriekitt wasserdicht verfugt
- 4-stufige Kipperpresse, 1,7 m Hub
- Beleuchtung: 5-Kammerleuchte 12 V
- Anhängerkupplung

Mögliche Zusatzausstattungen:

Siloprofi Ausführung inkl. Wanne 1,5 m hoch

Aufbau 0,4 m

Aufbau 0,5 m

Aufbau 0,6 m

Rahmen verzinkt

autom. Anhängerkupplung

Bereifung 15/55-17, 10 PR

Bereifung 15/70-18, 10 PR

Bereifung 500/50-17, 10 PR

Bereifung 500/50-17, 14 PR

Sattelstütze mit 2 Geschwindigkeiten und Teleskopfuß

ALB

Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar)

40 km/h Ausführung mit TÜV-Gutachten für Kfz Brief

Ölleitung durchgehend

Druckluft durchgehend

Untenanhängung

Kugelkopfkupplung K 80