

## Zweiachs-Dreiseitenkipper ZDK 80



*Gesamtgewicht:* 8.000 kg  
*Brückenmaße:* 4,5 m x 2,22 m konisch  
*Grundbordwand:* 0,5 m  
*Betriebserlaubnis:* 25 km/h  
*Bereifung:* 11,5/80 - 15, 10 PR  
*Spurbreite:* 1,75 m  
*Plattformhöhe:* ca. 1,10 m

### **Technische Beschreibung der Serienausstattung:**

- Rahmen und Brücke aus hochwertigem Stahl – in Schweißkonstruktion angefertigt
- Auflaufbremse Rückmatik, 2 Bremsachsen 2 x 6 to Achsen (einzeln) 70 mm
- Eckkrungen steckbar
- Endabschalter
- Bordwände aus Stahl
- Dreiseitenzentralverriegelung
- 4-Stufen-Kippzylinder, 1,70 m Hub, großer Kippwinkel
- hinterer Unterfahrerschutz aus gekantetem Stahlblech zur geschützten Unterbringung der Beleuchtung
- Beleuchtung: 3-Kammerleuchte 12 V
- Stahlteile grundiert mit 2K Lack, Decklack mengelerot oder anthrazitgrau
- Decklack Aufbau maigrün, RAL 6017
- Kornschieber mit Umlenkhebel
- Anhängerkupplung hinten

### **Mögliche Zusatzausstattungen:**

Aufbau 0,5 m

Aufbau 0,6 m

autom. Rückwand

hydraulische Rückwand

Bordwandzugfedern

Bordwandauslegeketten

Bereifung 13/75-16, 10 PR

Bereifung 15/55-17, 10 PR

Bereifung 12,5/50-18, 12 PR

Bereifung 15/70-18, 10 PR

Bereifung 19,0/45-17, 10 PR

Bereifung 355/60 R-18, 16 PR

40 km/h Ausführung mit TÜV-Gutachten für Kfz-Brief